


SPECIFICATIONS

仕様

GRIPPING RANGE	把握径範囲	mm	φ6~φ70
CYLINDER	シリンダー径	mm	φ40
TOTAL MAX. GRIPPING FORCE	全最大把握力	KN (Kgf)	2.9 (300)
MAX. PERIPHERAL ROLLERSPEED	最高ローラー周速度	m/min	730
CENTERING ACCURACY	センターリングの精度	mm	0.02
REPEATABILITY	繰り返し精度	mm	0.005
STANDARD OPERATING PRESSURE	標準使用圧力	MPa (Kgf/cm ²)	1.96 (20)
MAX. OPERATING PRESSURE	使用最高圧力	MPa (Kgf/cm ²)	2.45 (25)
Piston Area (Push)	受圧面積 (押し)	cm ²	12.6
Weight	製品質量	Kg	8

A: FOR PISTON FORWARD
B: FOR PISTON REVERSE

A: ピストン前進側
B: ピストン後退側



△					
△×					
△×					
△×					
△×					
変更×個数	変更日	変更理由	承認	担当	
図層	REVISION	File Name	*		

外観図		*	1	*
部番 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	一台分個数 Q'TY/SET	備考 REMARKS
客先名 CUSTOMER		日付 DATE	名称 MODEL NAME	
			MSR 6-70-20	
画法 PROJECTION	尺度 SCALE	一般任上	一般公差	承認 検図 担当
	1:1			図番 DRAWING NUMBER
				2700606