


Y 视图 (後退端)



X 视图 (前進端)

SPECIFICATIONS 空圧 シリンダー 仕様

Maximum Speed	使用最高回転速度 min ⁻¹	8000
Maximum Pressure	使用最高圧力 MPa (kgf/cm ²)	0.78 (8)
Inner Diameter	シリンダー径 mm	130
Piston Stroke	ピストンストローク mm	15
Piston Area (Push)	受圧面積 (押し) cm ²	124.2
Piston Area (Pull)	受圧面積 (引き) cm ²	118.9
Weight	製品質量 Kg	7.5
Moment of Inertia	C.D. ² N·m ² (kgf·m ²)	0.88(0.090)
Balance	釣り合度	G10
Minimum Pressure	最低作動圧力 MPa (kgf/cm ²)	0.08 (0.8)

A: FOR PISTON FORWARD	△x					
B: FOR PISTON REVERSE	△x					
A: ピストン前進	△x*	*			*	
B: ピストン後退	△x*	*			*	
変更X個数	変更日	変更理由	承認	担当		
REVISION	*					

部番 No.	部品名称	材質 MATERIAL	一台分個数 Q'TY/SET	備考 REMARKS
客先名	CUSTOMER	日付 DATE		名称 MODEL NAME
前法 PROJECTION	尺度 SCALE	一般仕上	一般公差	承認 検閲 担当
図番	REV	承認	検閲	担当

AVKP130/21-15-17	図番 DRAWING NUMBER	28001490
------------------	-------------------	----------