エアーパージ供給口 Rc1/4″
供給圧 0.02MPa

モーター冷却IN
Rc1/4″

ブレーキ供給口 Rc1/4″
供給圧 4.9MPa

モーター冷却OUT Rc1/4″

エアー抜き口

A

サポート軸
ブレーキ供給口 Rc1/4″
供給圧 4.9MPa

αCZiセンサケーブル取り出し口
検出回路へ

回転軸
αCZiセンサケーブル 御社接続口

傾斜軸
αCZiセンサケーブル
御社接続口

エアー抜き口

8等配M8深8

4-M8x1.25深16

P.C.D160

テーブル詳細図
スケール 1 : 4

エアー抜き口

8-⌀ 13 全貫通
座グリ ⌀19深13

2-M12用ザグリ

原点復帰方向＋

図面ビュー A

原点復帰方向

原点 0°

0.T設定値
-31° ～-32°

0.T設定値
+121° ～122°

αCZi Sensor 512A

DD Motor / FANUC
Dis180/800

αCZi Sensor 512A

DD Motor / FANUC
Dis80/400

回転軸
ブレーキ供給口 Rc1/4″
供給圧 4.9MPa

回転軸
モーター冷却IN Rc1/4″

回転軸
モーター冷却OUT Rc1/4″

傾斜軸背面視

6 *					外観図		SPEC NO.4985		420 kg	
5 *					部番 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	備考 REMARKS	重量 Weight	
4 *					客先名 CUSTOMER		日付 DATE		名称 MODEL NAME	
3 *									DDAT206-ECT-05	
2 *					第三角法 3rd Angle Projection	尺度 SCALE	一般仕上 Surface Roughness	一般公差 TOLERANCES	承認	検図	担当	図番 DRAWING NUMBER
1 *						1:8						3509T18
変更×個数	変更日	変更理由		承認	担当							
図暦 REVISION		File Name										