



SPECIFICATIONS 油圧 シリンダー 仕様		
Maximum Speed	使用最高回転速度 min^{-1}	5000
Maximum Pressure	使用最高圧力 MPa (Kgf/cm ²)	3.92 (40)
Inner Diameter	シリンダー径 mm	$\phi 120$
Piston Stroke	ピストンストローク mm	25
Piston Area (Push)	受圧面積 (押し) cm ²	109.5
Piston Area (Pull)	受圧面積 (引き) cm ²	101.7
Weight	製品質量 Kg	12.7
Moment of Inertia	$G D^2$ N·m ² (Kgf·m ²)	1.95 (0.199)
Balance	釣合良さ	G10
Total Leakage	総リーク量 L/min (Oil pressure 3.92MPa, oil temperature 50°C)	1

内部オイルシールの使用最高圧力 0.029 MPa (0.3 Kgf/cm²) のため、ドレン油の処理にご注意ください。
Maximum pressure of the internal oil seals are 0.029 MPa (0.3 Kgf/cm²).
Please exhaust the drain oil so as not to exceed it.

FOR PISTON FORWARD FOR PISTON REVERSE ピストン前進側 ピストン後退側	A B DR	△x △x △x △x △x	変更×個数	変更日	変更理由	承認	外観図		* * *		備考 REMARKS			
							部番 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	一台分個数 Q'TY/SET				
							客先名 CUSTOMER	日付 DATE		名称 MODEL NAME				
							* 取組				RNKP120-25-08			
							前法 PROJECTION	尺度 SCALE	一般仕上	一般公差	承認	検閲	担当	図番 DRAWING NUMBER
							File Name	28001148	1:1				28001148 △	