



内部オイルシールの使用最高圧力 0.029 MPa (0.3 Kgf/cm²) のため、ドレン油の処理にご注意ください。
Maximum pressure of the internal oil seals are 0.029 MPa (0.3 Kgf/cm²).
Please exhaust the drain oil so as not to exceed it.

SPECIFICATIONS 油圧 シリンダー 仕様		
Maximum Speed	使用最高回転速度 min ⁻¹	4200
Maximum Pressure	使用最高圧力 MPa (Kgf/cm ²)	3.92 (40)
Inner Diameter	シリンダー径 mm	φ150
Piston Stroke	ピストンストローク mm	35
Piston Area (Push)	受圧面積 (押し) cm ²	173.1
Piston Area (Pull)	受圧面積 (引き) cm ²	165.4
Weight	製品質量 Kg	17.5
Momento of Inertia	G D ² N・m ² (Kgf・m ²)	3.53 (0.36)
Balance	釣合良さ	G10
Total Leakage	総リーク量 L/min (Oil pressure 3.92MPa, oil temperature 50°C)	2

FOR PISTON FORWARD REVERSE				FOR PISTON REVERSE				FOR PISTON FORWARD REVERSE				FOR PISTON REVERSE			
変更×個数	変更日	変更理由	承認	担当	前法 PROJECTION	尺度 SCALE	一般仕上	一般公差	承認	検閲	担当	図番 DRAWING NUMBER	備考 REMARKS		
△x					φ	1:1						2800725	△		

部番 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	一台分個数 Q'TY/SET	備考 REMARKS
	客先名 CUSTOMER	日付 DATE		名称 MODEL NAME
				RNKP150-35-02
				図番 DRAWING NUMBER
				2800725