



SPECIFICATIONS 油圧 チャック 仕様

Maximum Speed	使用最高回転速度	min <sup>-1</sup>	4100
Jaw Stroke	爪ストローク(唇径にて)	mm	φ 6.4
Jaw Shifter Stroke	シフターストローク	mm	20
Total Clamping Force	最大把握力	KN (Kgf)	82.32 ( 8400 )
Maximum Draw Bar Pull	ドロ-カ(最大把握力対応)	KN (Kgf)	28.13 ( 2870 )
Weight	製品質量	Kg	25
Momento of Inertia	G D <sup>2</sup>	N・m <sup>2</sup> (Kgf・m <sup>2</sup> )	4.90 ( 0.50 )
Balance	釣合良さ		G10
Matching Cylinders	適用シリンダー		*

△ x	外観図			* 材 質		* 一 台 分 個 数		* 備 考	
△ x	部 番 No.	部 品 名 称 PART NAME	材 質 MATERIAL	一 台 分 個 数 Q'TY/SET	REMARKS				
△ x	客 先 名 CUSTOMER	日 付 DATE		名 称 MODEL NAME					
△ x	廠			HeA6-8-46-01					
△ x	前 法 PROJECTION	尺 度 SCALE	一 般 仕 上	一 般 公 差	承 認	検 閲	担 当	図 番 DRAWING NUMBER	
△ x	変 更 日	変 更 理 由	承 認	担 当	26081352				
△ x	図 番 REVISION *	File Name	26081352	1 : 1					26081352 △