

# AVWKP

## 空圧・ダブルシリンダー

Pneumatic double cylinder



松本機械工業株式会社  
MATSUMOTO MACHINE CO., LTD.  
<http://www.mmkchuck.com>

〒920-0059 石川県金沢市示野町二80  
Ni-80 Shimeno-Machi Kanazawa, 920-0059 Japan  
Phone +81-(0)76-267-3211  
E-mail [sales@mmkchuck.com](mailto:sales@mmkchuck.com)  
Tokyo/Osaka/Nagoya/Chicago, USA/Lyon, France



- ◆ **高速回転が可能なエアシリンダー**  
Air cylinder capable of high-speed rotation
- ◆ **複合型チャックと組み合わせて使用**  
Used in combination with a composite chuck

### 仕様 Specification

		単位	AVWKP75/31-20		AVWKP130/22-15		AVWKP175/27-15
ピストン面積	押側	cm <sup>2</sup>	139.8		117.8	61.2	431.2
	引側	cm <sup>2</sup>	20.4	115.6	104.4	58.3	418.8
ピストン推力	押側	KN	8.77		7.39	3.84	25.69
	引側	KN	0.98	7.26	6.55	3.66	24.95
最高圧力		MPa	0.78		0.78		0.78
最低作動圧力		MPa	0.08		0.12		0.08
ピストンストローク		mm	20		15		15
シリンダ径		mm	Φ75	Φ131	Φ130	Φ95	Φ175
最高回転数		min <sup>-1</sup>	5,000		2,000		6,000
質量		kg	32		19		17