



**SPECIFICATIONS** 油圧チャック仕様

Maximum Speed	使用最高回転速度	min <sup>-1</sup>	6000
Jaw Stroke	爪ストローク(歯径にて)	mm	ø 5.8
Jaw Shifter Stroke	シフターストローク	mm	13
Total Clamping Force	最大把握力	KN (Kgf)	31.38 (3200)
Maximum Draw Bar Pull	ドロー力(最大把握力対応)	KN (Kgf)	14.71 (1500)
Weight	製品質量	Kg	13
Momento of Inertia	G D <sup>2</sup>	N・m <sup>2</sup> (Kgf・m <sup>2</sup> )	1.77 (0.18)
Balance	釣合良さ		G10
Matching Cylinders	適用シリンダー		ZKP 125/46-13

△X						外観図	*	*	*				
△X						部番 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	一台分個数 Q'TY/SET	備考 REMARKS			
△X						客先名 CUSTOMER	日付 DATE			名称 MODEL NAME			
△X						* 殿				ZJA5-6-46-01			
△X*	*	*			*								
変更X個数 REVISION	変更日	変更理由		承認 承認	担当 担当	画法 PROJECTION	尺度 SCALE	一般仕上	一般公差	承認 承認	検図 検図	担当 担当	図番 DRAWING NUMBER
			File Name	3606735		1:1							3606735 △

MATSUMOTO MACHINE CO. LTD.