



SPECIFICATIONS 油圧 チャック 仕様

Maximum Speed	使用最高回転速度	min <sup>-1</sup>	1700
Jaw Stroke	爪ストローク(軸芯から)	mm	φ 9.5
Jaw Shifter Stroke	シフターストローク	mm	30
Total Clamping Force	最大抱締力	kN (ka)	186.2 (19000)
Maximum Draw Bar Pull	引棒力(最大抱締力時)	kN (ka)	71.39 (7285)
Weight	製品質量	Kg	215
Momento of inertia	G D <sup>2</sup>	N·m <sup>2</sup> (Kaf·m <sup>2</sup> )	225.4 ( 23 )
Balance	約合度	G 6.3	
Matching Cylinders	適用シリンダー	*	

△ X	図番	図名	材料	1/4分取	備考
△ X	No.	PART NAME	MATERIAL	(1/4分)	REMARKS
△ X	発注名	CUSTOMER	日付 DATE	名称	MODEL NAME
△ X			図		HeA15-18-165B-01
検査員	承認	検出	製法	尺貫	単位
REVISION	REVISION	PRODUCTION	SCALE	1 : 1	DRAWING NUMBER

MAISUMOTO MACHINE CO. LTD.

File Name 16002029

16002028