



SPECIFICATIONS 油圧チャック仕様

Maximum Speed	使用最高回転速度 min ⁻¹	2500
Jaw Stroke	爪ストローク(軸径×) mm	φ 9.0
Jaw Shifter Stroke	シフターストローク mm	20
Total Clamping Force	總夾緊力 KN (kgf)	94.14 (9600)
Maximum Draw Bar Pull	ドローバー力(最大総線分力) KN (kgf)	41.19 (4200)
Weight	重量 Kg	127
Momento of Inertia	G D ² N・m ² (kgf・m ²)	53.9 (5.5)
Weight (Chuck)	質量(チャック本体部) Kg	100
Weight (Plate)	質量(交換プレート部) Kg	27
Finger Stroke	フィンガーストローク mm	32
Finger Clamping Force (at Finger)	フィンガークランプ力 KN (kgf) (フィンガー1個あたり)	14.22 (1450)
Maximum Finger Pull	許容フィンガー入力 KN (kgf)	44.12 (4500)
Balance	釣合長さ	G 10
Matching Cylinders	適用シリンダー	*

△X	外観目視	材質	数量	備考
	部番 No.	部品名称 PART NAME	材料 MATERIAL	一分組数 QTY/SET
△X	実況名 CUSTOMER	日付 DATE	名数	MODEL NAME
△X	版			AJCA8-12-46-20
△X*	製図 図名	承認 承認者	発行 発行日	図章 DRAWING NUMBER
製図 図名	承認 承認者	発行 発行日	1 : 1	16002751 △