



SPECIFICATIONS 油圧 チャック 仕様

Maximum Speed	使用最高回転速度	min ⁻¹	3200
Jaw Stroke	爪ストローク(離脱寸)	mm	φ 18.2
Jaw Shifter Stroke	シフターストローク	mm	28
Total Clamping Force	最大把持力	KN (Kg)	137.29 (14000)
Maximum Draw Bar Pull	ドロ-力(最大把持力時)	KN (Kg)	74.53 (7600)
Weight	製品質量	Kg	70
Momento of Inertia	G D ²	N・m ² (Kg・m ²)	31.87 (3.25)
Balance	釣合良さ	G/10	
Matching Cylinders	適用シリンダー		RCKP200-30

△x						外観図	*	*					
△x						部 番	部 品 名 称	材 質	一 台 分 個 数	備 考			
△x						No.	PART NAME	MATERIAL	Q'TY/SET	REMARKS			
△x						客 先 名	CUSTOMER	日 付	DATE	名 称			
△x*	*					製 廠				模 型 名			
変更×備取	変更日	変更理由	承認	担当	前 法	尺 度	一 般 仕 上	一 般 公 差	承認	検 閲	担 当	図 番	DRAWING NUMBER
REVISION	*				PROJECTION	SCALE						2612832	△