



SPECIFICATIONS 油圧チャック仕様

Maximum Speed	使用最高回転速度	min ⁻¹ (RPM)	2000
Jaw Stroke	爪ストローク(直径にて)	mm	φ16
Jaw Shifter Stroke	シフターストローク	mm	25
Total Clamping Force	最大把握力	KN (Kgf)	39.23 (4000)
Maximum Draw Bar Pull	ドローカ(最大把握力対応)	KN (Kgf)	26.09 (2660)
Weight	製品質量	Kg	49
Momento of Inertia	G D ²	N · m ² (Kgf · m ²)	17.46 (1.78)
Balance	釣合良さ		G10
Matching Cylinders	適用シリンダー		RH 170/55-25

△×*	*	*	*	外観図	部番	部品名称	材質	一台分個数	備考				
△×*	*	*	*	No.	PART NAME	MATERIAL	Q'TY/SET	REMARKS					
△×*	*	*	*	客先名	CUSTOMER	日付	DATE	名称	MODEL NAME				
△×*	*	*	*	* 殿					HH6JLA8-11-01				
変更個数	変更日	変更理由	承認	担当	画法	尺度	一般仕上	一般公差	承認	検図	担当	図番	DRAWING NUMBER
REVISION					PROJECTION	SCALE						6211000C	6211000C △